

EZI-HOBBY / YBL4130

4130-450KV

НЕПОВНІ ДАНІ
PARTIAL DATA

Безщітковий електродвигун / Brushless electric motor

450 KV

Швидкісна стала
Speed constant

—

Маса з проводами
Mass including leads

—

Тяга в точці 100%
Thrust at 100% test point

Параметри Specifications

Номінальна напруга / Rated voltage	24.0 V
KV і заявлений діапазон / KV and stated range	450 KV (420-480 KV)
Струм холостого ходу / No-load current limit	≤ 3.3 A
Внутрішній опір / Internal resistance	0.024 Ω ±10%
Довжина проводів / Lead length	110 ±10 mm
Маса / статор / полюси / Mass / stator / poles	Не підтверджено / Unconfirmed
Робоче живлення / Operating supply range	Не підтверджено / Unconfirmed
Тяга / струм під навантаженням / Thrust / loaded current	Не наведено / Not reported
Потужність / пропелер / Power / propeller	Не наведено / Not reported
Монтажна геометрія / Mounting geometry	Потребує звірки / Requires drawing check

Підтвердження обмежене опублікованою картою R202X; оригінал заводського протоколу для цієї версії не отримано.
Evidence is limited to the published R202X product page; the original factory report for this winding was not obtained.

Карта називає 21.0 ±0.2 mm висотою та 59 ±0.3 mm виступом вала. Ці геометричні поля потребують звірки з кресленням і не прийняті тут як монтажні розміри.
The listing calls 21.0 ±0.2 mm the height and 59 ±0.3 mm the shaft extension. These geometry fields require a drawing check and are not accepted here as mounting dimensions.

Пропуски не означають нуль. Не підтверджено ресурс, тривалий струм, граничну температуру та клас захисту.
Missing values do not mean zero. Service life, continuous current, temperature limit and ingress rating remain unconfirmed.

Джерела / Sources: C01, R01
R202X: картка / listing